

2023/2/1

クラフト UVレジン製品一覧 アルファレジン

品番	タイプ	製品特徴
UV TP-7-9-6-2	クリアハード 中粘度	UV-LED ランプ対応 中粘度クリアハードレジン 低収縮、速硬化タイプで、大型シリコンモールドを使用してもきれいに硬化する。 安価品 製品荷姿:25gr、65gr、100gr、200gr、300gr、500gr ノズル付き遮光ボトル 粘度 3500-4500cps/25℃
UV TPL-8-1	クリアハード 低粘度	UV-LED ランプ対応 低粘度クリアハードレジン。 UV TP-7-5 の低粘度タイプ。 低収縮、速硬化タイプで、大型シリコンモールドを使用してもきれいに硬化する。 安価品 製品荷姿:25gr、65gr、100gr、200gr、300gr、500gr ノズル付き遮光ボトル 粘度 1800-2200cps/25℃
UV TPH-9-3	クリアハード 高粘度	UV-LED ランプ対応 高粘度クリアハードレジン。 UV TP-7-5 の高粘度タイプ。 低収縮、速硬化タイプで、大型シリコンモールドを使用してもきれいに硬化する。 安価品 製品荷姿:25gr、65gr、100gr、200gr、300gr、500gr ノズル付き遮光ボトル 粘度 8500-12000cps/25℃
UV LC-D-9	クリアハード	UV-LED ランプ対応 中粘度クリアハードレジン 硬化が非常に速い。表面のベタツキは全くない。 当社製品の中で最も安価タイプとなる。 製品荷姿:25gr、65gr、100gr、200gr、300gr、500gr ノズル付き遮光ボトル 粘度 2600-3000cps/25℃
UV Dソフト	クリアソフト	UV-LED ランプ対応 中粘度クリアソフトレジン 硬化が非常に速い。硬化物の折り曲げが可能。 表面のベタツキは一切なし。 製品荷姿:25gr、65gr、100gr、200gr、300gr、500gr ノズル付き遮光ボトル

裏面へ続く

		<p>粘度 4500-5000cps/25℃</p>
UV DH-8-1	刷毛塗用レジ	<p>UV-LED ランプ対応 低粘度クリアハードレジ</p> <p>薄膜に塗布しても、非常に早く乾燥する。表面は高い光沢で、べたつきなし。</p> <p>刷毛付きカラーレジも用意できます。</p> <p>製品荷姿:刷毛付き 8gr遮光便入り</p> <p>粘度 1500-1800cps/25℃</p>
濃縮カラーレジ	UV 硬化タイプ	<p>UV-LED ランプ対応 濃縮カラーレジ (UV 硬化着色剤)</p> <p>クリアレジの着色剤として使用できるとともに、文字や模様などを描いてそのまま硬化させることができる。</p> <p>100%反応性成分(アクリレート系化合物等)のため、他社品のような表面乾燥性を悪化させない。(全 12 色)</p> <p>おなじ UV レジで出来ており、クリアレジに対して着色剤がきれいに混ざりやすい。</p> <p>製品荷姿:10gr 入り目ノズル付き遮光ボトル</p> <p>粘度 5500-7000cps/25℃</p>
ラメタイプ 濃縮カラーレジ	UV 硬化タイプ	<p>UV-LED ランプ対応</p> <p>粘度が低く、分離も起きないので取り扱いが用意、混合着色がしやすい。</p>
着色剤	非 UV 硬化	<p>100%反応性成分(アクリレート系化合物等)を使用した着色剤。</p> <p>おなじ UV レジ系材料で出来ており、クリアレジに対して着色剤がきれいに混ざりやすい。</p> <p>クリアレジと一緒に硬化するので、硬化が遅くなりにくい。</p> <p>バルク生産品で、小ボトルでの販売はしていない。</p>
エポキシレジ EP-10-30	クラフト用 エポキシレジ	<p>2 液硬化型エポキシレジ</p> <p>低粘度、低収縮、低黄変タイプ</p> <p>製品荷姿:400gr セット</p>

アルファ化研株式会社

愛知県日進市浅田町下小深田 6-4

TEL 052-804-4878 FAX052-805-3878

<http://alpha-kaken.com/>