

2020/7/1 現在

クラフト用UV アルファレジン UV-LED 対応品一覧表

製品名 アルファレジン	製品特徴
UVレジン LC2-3 安価	クリアハードタイプ、中粘度品 硬化収縮は比較的少なく。表面乾燥も比較的早い。 材料コストを重視した小瓶でアルファレジン製品の中で最も価格が安い。
UVレジン LC4-2 透明度	クリアハードタイプ、中粘度品 LC2-3 に比べ透明度を重視した製品となっている。透明性が特に高く、表面乾燥も早い。製品価格は中程度。
UVレジン H-62 透明度 低収縮	クリアハードタイプ、中粘度品 LC3-8 と同様に透明性が高い。 収縮が非常に小さく、シリコンモールドの形をほぼ再現できる。突起やしわが入ることも非常に少ない。ほとんど失敗がない。 コストは高い。アルファレジン製品の中ではハイグレード品
UVレジン LV 低粘度 低収縮	クリアハードタイプ、低粘度品 粘度が非常に低く、シリコンモールドの細かい部分も流れ込みやすい。 収縮が非常に小さく、シリコンモールドの形をほぼ再現できる。突起やしわが入ることも非常に少ない。ほとんど失敗がない。流した液がそのままの状態硬化する感じがある。 コストは高い。アルファレジン製品の中ではハイグレード品
UVレジン Dソフト	クリアソフトタイプ、中粘度 表面乾燥が非常に速い。他社品のようなべたつきもほとんど残らず硬化出来る。 収縮も小さいので反りなどが起こることもほとんどない。
UVレジン AD-67 接着性	接着性の高いUVレジン。 金属、ガラス、陶磁器、PE, PP以外のプラスチックなどによく密着する。 AD-67 を薄塗した上にUVレジンを通して使用するとよい。
刷毛塗り用UVレジン	10gr入り目 刷毛付き遮光瓶入り 表面の仕上げに向いている。

アルファ化研株式会社

愛知県日進市浅田町下小深田 6-4

TEL 052-804-4878 FAX052-805-3878

<http://alpha-kaken.com/>