

2025/2

クラフトUVレジン・エポキシレジン 製品一覧 アルファレジン

| 品番 | タイプ | 製品特徴 |
|-------------------------------|---------------|---|
| 2025 新製品 UV DIP-5-1 | ドポン液 | 超低粘度、液切れがよく、速硬化性、高い光沢の仕上げとなります。 コストパフォーマンスが高く、他社製品との高い競争力があります。 25gr、60gr の詰め替え専用です。 粘度 250-400cps/25°C |
| UV TP-7-9-6-3 | クリアハード 中粘度 | UV-LED ランプ対応 中粘度クリアハードレジン 低収縮、速硬化タイプで、大型シリコンモールドを使用してもきれいに硬化する。安価品 製品荷姿:25gr、65gr、100gr、200gr、300gr、500gr ノズル付き遮光ボトル 粘度 3500-4500cps/25°C |
| UV TPL-P-2 | クリアハード 低粘度 | UV-LED ランプ対応 低粘度クリアハードレジン。 UV TP-7-5 の低粘度タイプ。 低収縮、速硬化タイプで、大型シリコンモールドを使用してもきれいに硬化する。 安価品 製品荷姿:25gr、65gr、100gr、200gr、300gr、500gr ノズル付き遮光ボトル 粘度 1800-2200cps/25°C |



UV レジンは缶入り及び
25gr、65gr、100gr、200gr、300gr、500gr に対応
しています。
刷毛塗りタイプは 10gr 入り目です。

| | | |
|-------------|---------------|--|
| UV TPH-9-3P | クリアハード 高粘度 | UV-LED ランプ対応 高粘度クリアハードレジン。 UV TP-7-5 の高粘度タイプ。 低収縮、速硬化タイプで、大型シリコンモールドを使用してもきれいに硬化する。 安価品 製品荷姿:25gr、65gr、100gr、200gr、300gr、500gr ノズル付き遮光ボトル 粘度 8500-12000cps/25°C |
|-------------|---------------|--|

[裏面へ続く](#)

| | | | |
|--|----------|--|--|
| UV LC-D-9 | クリアハード | UV-LED ランプ対応 中粘度クリアハードレジン 硬化が非常に速い。表面のベタツキは全くない。 当社製品の中で最も安価タイプとなる。 製品荷姿:25gr、65gr、100gr、200gr、300gr、500gr ノズル付き遮光ボトル 粘度 2600-3000cps/25℃ | |
| UV Dソフト | クリアソフト | UV-LED ランプ対応 中粘度クリアソフトレジン 硬化が非常に速い。硬化物の折り曲げが可能。 表面のベタツキは一切なし。 製品荷姿:25gr、65gr、100gr、200gr、300gr、500gr ノズル付き遮光ボトル 粘度 4500-5000cps/25℃ | |
|     | | | |
| UV DH-13 | 刷毛塗用レジン | UV-LED ランプ対応 低粘度クリアハードレジン 薄膜に塗布しても、非常に早く乾燥する。表面は高い光沢で、べたつきなし。 刷毛付きカラーレジンも用意できます。 製品荷姿:刷毛付き 遮光ボトル入り 粘度 1500-1800cps/25℃ | |
| 濃縮カラーレジン | UV 硬化タイプ | UV-LED ランプ対応 濃縮カラーレジン(UV 硬化着色剤) クリアレジンの着色剤として使用できるとともに、文字や模様などを描いてそのまま硬化させることができる。 100%反応性成分(アクリレート系化合物等)のため、他社品のような表面乾燥性を悪化させない。(全 12 色) おなじ UV レジンで出来ており、クリアレジンに対して着色剤がきれいに混ざりやすい。 製品荷姿:10gr 入り目ノズル付き遮光ボトル 粘度 5500-7000cps/25℃ | |
| ラメタイプ 濃縮カラーレジン | UV 硬化タイプ | UV-LED ランプ対応 粘度が低く、分離も起きてないので取り扱いが用意、混合着色がしやすい。 | |

[裏面へ続く](#)

| | | |
|--------------------|------------------|---|
| 着色剤 | 非 UV 硬化 | 100%反応性成分(アクリレート系化合物等)を使用した着色剤。 おなじ UV レジン系材料で出来てあり、クリアレジンに対して着色剤がきれいに混ざりやすい。 クリアレジンと一緒に硬化するので、硬化が遅くなりにくい。 バルク生産品で、小ボトルでの販売はしていない。 |
| エポキシレジン EP-1020 | クラフト用 エポキシレジン | 2 液硬化型エポキシレジン 低粘度、低収縮、低黄変タイプ 配合比 200:100 気泡が残りにくく、紫外線等による劣化、変色が少なくなった。 製品荷姿:300gr セット |



アルファ化研株式会社

愛知県日進市浅田町下小深田 6-4

TEL 052-804-4878 FAX 052-805-3878

<http://alpha-kaken.com/>